

SeccoReale & SeccoReale Elettronico

Deumidifica ovunque elegantemente

Elegant dehumidifying



In ogni ambiente

L'estetica esclusiva e le ridotte dimensioni rendono SeccoReale e SeccoReale Elettronico particolarmente adatti all'utilizzo in casa o in ufficio, inseribili praticamente ovunque. Gli ingombri di SeccoReale e SeccoReale Elettronico sono estremamente ridotti. L'inseribilità è totale anche negli spazi più ristretti.

In every ambient

The unique design and compact size make SeccoReale and SeccoReale Elettronico particularly suitable for use practically anywhere like the home or the office for example. The SeccoReale and SeccoReale Elettronico are very compact and they can be fitted into even the smallest of spaces.

SeccoReale Elettronico

Design: King & Miranda

SeccoReale Elettronico: trasparenza totale

Il design particolarmente innovativo di SeccoReale Elettronico è caratterizzato da un guscio trasparente che permette di vedere il cuore della macchina. La tanica trasparente a vista consente di verificare in ogni momento la quantità di umidità estratta dall'ambiente.

SeccoReale Elettronico: total transparency

Beyond any doubt, the most innovative design feature of the SeccoReale Elettronico dehumidifier is the see-through outer shell that lets you see the heart of the machine. The transparent inner tank allows you to check the amount of humidity that has been extracted from the atmosphere with just a glance.



Controlli Elettronici

SeccoReale Elettronico è regolato da un microprocessore che gestisce tutte le funzioni:

- umidostato elettronico regolabile;
- sistema di sbrinamento automatico;
- allarme luminoso tanica piena.

Electronic control

SeccoReale Elettronico offers Micro-processor controlled:

- *humidity level power settings;*
- *automatic defrosting system;*
- *full tank warning light.*



			SeccoReale	SeccoReale Elettronico
			Cod. 00446	Cod. 00440
Potere di deumidificazione	Dehumidification capacity			
32°C - 80% UR	32C - 80% RH	l/24h	10	11
27°C - 65% UR	27C - 65%RH	l/24h	5,5	6,5
Alimentazione	Power supply	V-Hz	230 - 50	230 - 50
Potenza assorbita (27°C - 65% UR)	Input power	W	190	190
Pot. assorbita max (32°C - 80% UR)	Maximum absorption	W	240	240
Velocità aria	Speeds	—	1	1
Volume deumidificabile	Dehumidifiable volume	m ³	80/110	90/120
Temperatura di esercizio	Operating temperature range	°C	5 - 35	2 - 35
Tipo di refrigerante	Refrigerant used	—	R134A	R134A
Capacità tanica	Tank capacity	l	2,5	2,5
Dimensioni (HxLxP)	Dimensions (HxWxD)	mm	450 x 330 x 270	450 x 330 x 270
Peso	Weight	Kg	14	14
Rumorosità	Noise level	dB(A)	36	37
Grado di protezione	Protection level	—	IPX0	IPX0

Inoltre

- Filtro aria.
- Allarme luminoso tanica piena.
- Sistema di sbrinamento automatico.

Features

- Air filter.
- Full tank warning light.
- Automatic defrosting system.



SeccoReale Elettronico



SeccoReale